

# CAIXA DE LIGAÇÃO

SPR12

IP55

## Características Gerais

- Aplicação** - Em indústrias em geral, ambientes de cozimento, boxes de lavagem, docas, instalações ao tempo, etc.

Para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.

- Instalação** - Em parede ou piso. Para correta instalação utilizar o manual.

- Corpo** - Corpo e tampa fundidos em liga de alumínio.

- Tampa reversível, sendo um lado liso e o outro antiderrapante.

- Entradas rosqueadas NPT ou BSP (sob pedido).

- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.



Vedaçāo em neopreme  
Parafusos e arruelas em inox

CÓDIGO	MEDIDAS (mm)		
	A	B	H1
SPR12 P/5	145	95	92
SPR12 P/7	145	145	104
SPR12 P/8	150	150	150
SPR12 P/12	202	150	150
SPR12 P/14	195	195	150
SPR12 P/15	200	200	200
SPR12 P/17	242	142	150
SPR12 P/19	250	200	154
SPR12 P/20	248	200	200
SPR12 P/21	232	232	97
SPR12 P/22	240	240	150
SPR12 M/5	295	145	150
SPR12 M/8	290	290	150
SPR12 M/14	345	193	200
SPR12 M/19	388	288	152
SPR12 M/25	443	294	110
SPR12 M/26	443	294	152
SPR12 G/2	450	300	250
SPR12 G/4	440	440	150
SPR12 G/9	590	290	200
SPR12 G/10	500	500	300
SPR12 G/11	600	450	150
SPR12 G/12	600	600	150