

# PRESA CABO EM ALUMÍNIO

**SP/PC**

**PRESA CABO**

## Características Construtivas

Presca cabo de 3/8" à 4". Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e a corrosão, com bucha cônica neopreme para aperto de cabos. Corpo com anel sextavado e tampa rosqueada.



## Aplicações

Utilizado para fixação mecânica de cabos elétricos nas entradas e saídas de invólucros industriais.

**Rosca BSP ou NPT  
TGVP**

## Instalação e Manutenção

No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano. Para maior vida útil do equipamento e melhor vedação, utilize graxa protetora nas roscas.

Dimensões (mm)				
Código	Ø	Ø do cabo	A	B
SP/PC-0F75	3/8"	6 ~ 7,5	26,5	36
SP/PC-0F9		7,5 ~ 9		
SP/PC-0F10		9 ~ 10		
SP/PC-1F75	1/2"	6 ~ 7,5	33,3	46
SP/PC-1F9		7,5 ~ 9		
SP/PC-1F10		9 ~ 10		
SP/PC-1F125		10 ~ 12,5		
SP/PC-1F15		12,5 ~ 15		
SP/PC-2F75	3/4"	6 ~ 7,5	40	52
SP/PC-2F10		8 ~ 10		
SP/PC-2F125		10 ~ 12,5		
SP/PC-2F15		12,5 ~ 15		
SP/PC-2F175		15 ~ 17,5		
SP/PC-2F20		17,5 ~ 20		
SP/PC-3F125	1"	10 ~ 12,5	49	58,5
SP/PC-3F15		12,5 ~ 15		
SP/PC-3F175		15 ~ 17,5		
SP/PC-3F20		17,5 ~ 20		
SP/PC-3F225		20 ~ 22,5		
SP/PC-3F25		22,5 ~ 25		

Dimensões (mm)				
Código	Ø	Ø do cabo	A	B
SP/PC-4F20	1 1/4"	17,5 ~ 20	57,5	60,5
SP/PC-4F25		22,5 ~ 25		
SP/PC-4F28		25 ~ 28		
SP/PC-4F30		28 ~ 30		
SP/PC-4F34		30 ~ 34		
SP/PC-5F20	1 1/2"	17,5 ~ 20	70,5	66
SP/PC-5F28		20 ~ 28		
SP/PC-5F31		28 ~ 31		
SP/PC-5F34		31 ~ 34		
SP/PC-5F38		34 ~ 38		
SP/PC-5F40		38 ~ 40		
SP/PC-6F28	2"	25 ~ 28	82	70,5
SP/PC-6F38		34 ~ 38		
SP/PC-6F435		38 ~ 43,5		
SP/PC-6F475		43,5 ~ 47,5		
SP/PC-6F50		47,5 ~ 50		
SP/PC-7F52	2 1/2"	48 ~ 52	96	83,5
SP/PC-7F62		58 ~ 62		



# PRESA CABO EM ALUMÍNIO

SP/PC

PRESA CABO

Dimensões (mm)				
Código	Ø	Ø do cabo	A	B
SP/PC-8F52		48 ~ 52		
SP/PC-8F55		52 ~ 55		
SP/PC-8F62	3"	55 ~ 62	114	97
SP/PC-8F65		62 ~ 65		
SP/PC-8F70		65 ~ 70		
<hr/>				
SP/PC-9F66		60 ~ 66		
SP/PC-9F75	3 1/2"	68 ~ 75	103,5	141
<hr/>				
SP/PC-10F42		38 ~ 42		
SP/PC-10F65		60 ~ 65		
SP/PC-10F84	4"	76 ~ 84	103,5	141
SP/PC-10F96		84 ~ 96		
SP/PC-10F100		96 ~ 100		

## Detalhamento



BORRACHA DE APERTO